

PRODUCTCATALOGUS • TP 100, 166 EN 176



MOBILE, EENVOUDIG EN INNOVATIEF

Betrouwbare machine ontworpen
voor veeleisende gebruikers



MADE IN DENMARK



BETROUWBAAR HOUT VERSNIJPEREN,
MET PERFECTE RESULTATEN

ONZE OORSPRONG LIGT IN HET BOS

Sinds 1980 produceren wij houtversnipperaars, die gekenmerkt worden door gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en hoge efficiëntie. Deze machines komen voort uit onze professionele benadering van productontwikkeling en focus op chipkwaliteit.

De TP-houtversnipperaars zijn wereldwijd bekend. Denemarken is een vlak land waar bomen in rechte rijen worden geplant, maar dit belet ons niet om aanwezig te zijn in een markt die kwaliteitsproducten nodig heeft die de tand des tijds kunnen doorstaan.

100% DEENS

De TP-houtversnipperaars zijn roterende schijfversnipperaars. We zijn experts in deze technologie, maar blijven onze grenzen verleggen en blijven onze producten ontwikkelen. Onze producten zijn 100% Deens en al onze productie vindt plaats in Denemarken. De montage en installatie gebeuren allemaal in onze eigen fabriek. Het bedrijf is in Deense handen.



GERICHT OP KWALITEIT EN ONTWIKKELING

De hoogtechnologische productiekwaliteit van onze producten is duidelijk. We maken gebruik van optische vezellasers, kantmachines en lasrobots. CNC-verwerking en poedercoating voeren we zelf uit. We gebruiken een speciale verfbehandeling met twee poedercoatings, die een C4-klasse corrosiecertificering heeft. We kopen kwaliteitscomponenten van Deense onderaannemers, waaronder Danfoss, SKF en Linak.



3 JAAR GARANTIE

Met een volledige garantie van 3 jaar staan wij helemaal in voor de kwaliteit van onze machines. Onze TP-garantie dekt alle onderdelen, inclusief de motor, hydraulische onderdelen, transmissie, enz. Het enige wat niet door de garantie gedekt wordt, zijn de lak en slijtonderdelen zoals messen.



**Nuttig in de
krappe ruimte**

TP 100 MOBILE

EFFICIËNTE VERSNIPPERAAR

De TP 100 MOBILE is ideaal voor het uitdunnen van struikgewas en het versnipperen van takken en bomen met een diameter tot 100 mm in tuinen, gemeenten, begraafplaatsen, enz.

Dankzij de verticale invoertrechter is de TP 100 MOBILE een compacte machine die niet veel ruimte inneemt. De breedte bedraagt slechts 74 cm.

De constructie biedt een stevige invoer zonder het gebruik van invoerrollen.

EIGENSCHAPPEN

- Robuuste trommelversnipperaar
- Invoertrechter 55°
- Twee omkeerbare messen en één omkeerbaar tegenmes
- E-starter
- Benzinemotor
Honda 20 L tankinhoud
B&S Vanguard 8 L tankinhoud
- Hydraulische verplaatser (optioneel)



100 mm



18/20 PK




8-20 mm



314 kg



Stabiliserende voetrem



2 omkeerbare messen 1 omkeerbaar tegenmes van slijtvast staal



Breedte: 74 cm. Gewicht: 314 kg



2-cilinder luchtgekoelde HONDA benzine-motor met elektronische ontsteking of B&S Vanguard-motor

Met de functie Direct start krijgt u onmiddellijk vermogen



TP 166 MOBILE P

EEN KLEINE VERSNIPPERAAR VOOR GROTE KLUSSEN.

De TP 166 Mobile (benzine) met Honda-motor is zeer effectief voor het versnipperen van boomstammen met een diameter tot 176 mm, net als ons 176-assortiment. We hebben de TP 166 Mobile ontwikkeld met de focus op de kracht, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit die klanten zoals landschapsarchitecten en verhuurbedrijven nodig hebben.

De TP 166 Mobile heeft een geïntegreerde benzinetank en is veilig en eenvoudig te bedienen en onderhouden. Voorzien van TP Easy Control en Pilot+. Door zijn gewicht van slechts 680 kg is hij gemakkelijk te manoeuvreren.



176 mm



22 PK



10-20 mm



680 kg



Direct start



Honda benzinemotor

EIGENSCHAPPEN

- TP Pilot+ voor een gemakkelijke bediening met behoud van informatiefuncties
- Steel TP Easy Control voor een lange levensduur
- Auto-reverse
- Geïntegreerde brandstoftank van 20 of 35 liter.
- 3 JAAR GARANTIE
- 176 x 191 mm opening
- Variospout of vaste uitwerppijp
- TP Easy Service (3 minuten, 2 messen met slechts 1 gereedschap)

Beste in zijn klasse lichter dan 750 kg

TP 176 MOBILE D

HOGE EFFICIËNTIE – DIESEL

De TP 176 MOBILE diesel is de ideale versnipperaar voor diverse klussen. De versnipperaar heeft een hoge capaciteit, maar weegt nog geen 750 kg. De combinatie van dit lage gewicht en de invoer van Ø 176 mm maken de TP 176 MOBILE een unieke versnipperaar op de markt.

De rotor bestaat uit 2 lange messen met een mesopening van 20 mm. De rotor draait met 1250 tpm en biedt daarmee de snelste en krachtigste hakselcapaciteit op de markt.

De houtversnipperaar beschikt over de vernieuwde TP PILOT+ no-stress bediening en is nu ook voorzien van TP EASY CONTROL, waardoor uw werkdag nu nog efficiënter is. De in hoogte verstelbare TP VARIO SPOUT uitwerppijp zorgt voor nog meer flexibiliteit tijdens werk en transport.



TP PILOT+ met TP Starter - Automatisch koppelingssysteem koppelings-/ontkoppelingsriemen



Mechanische koppeling en gas



Draaiplateau 220° is optioneel (verhoogt het gewicht met 80 kg)



176 mm



24 PK



10-20 mm



749 kg

EIGENSCHAPPEN

- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 176x191 mm / Brede invoertrechter 920 mm
- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- Vaste uitwerppijp standaard – Variabele uitwerppijp (optie)
- TP Easy Control – reverse-functie
- TP Pilot+ met Range control en Auto Reserve
- Lichter dan 750 kg zonder draaiplateau
- Draaiplateau als optie (+80 kg)
- TP Startmotor - automatisch koppelingssysteem of mechanische koppeling en gas
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)



TP Easy Control met
Reset – Reverse – Go-functie



Hoog koppel - 3 of 4 cil. Kubota



TP 176 MOBILE P

BENZINE – MINDER UITSTOOT

Net als bij alle houtversnipperaars uit de TP 176 MOBILE 7"-serie, biedt deze benzinevariant de gebruiker optimale en efficiënte werkomstandigheden.

De houtversnipperaar beschikt over het TP OPTICUT-messensysteem, met twee verspringend geplaatste messen. Doordat de messen het materiaal altijd aangrijpen zorgt dit systeem voor minder trillingen en een hogere capaciteit.

De TP 176 Mobile is de ideale houtversnipperaar voor onder andere boomverzorgers en hoveniers.

Hoge prestaties Hoge kwaliteit



176 mm



38 PK



10-20 mm



720 kg

EIGENSCHAPPEN

- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 176x191 mm / Brede invoertrechter 920 mm
- Vaste uitwerppijp standaard – Variabele uitwerppijp optie
- TP Easy Control – reverse-functie
- TP Pilot+ met Range control en Auto Reserve
- Lichter dan 750 kg
- TP Startmotor - automatisch koppelingssysteem of mechanische koppeling en gas
- Gemakkelijk onderhoud (1 veiligheidsblokkering, 2 messen, 3 minuten)



Eenvoudig te onderhouden



Verspringend geplateste messen (2 stuks)
die constant materiaal aangrijpen



Krachtige Kohler EFI-motor met 38 PK

TP 176 MOBILE ZE

100% ELEKTRICH – GEEN UITLAATGASSEN – LAGER GELUIDSNIVEAU

De volledig elektrische TP 176 MOBIL ZE is de enige emissievrije schijvenversnipperaar op de markt. De ecologische voetafdruk van de TP 176 ZE is minimaal. De 65 volt elektromotor levert 14 kW.

De 13-21 kWh lithiumbatterij zorgt. Voeding: 230 volt.

CO₂-VERGELIJKING

	TP 176 MOBILE ZE	TP 176 MOBILE P	TP 176 MOBILE TRACK
1 uur	0,9 kg	26 kg	9,6 kg
100 uur (verbruik)	275 kg (1250 kWh)	3305 kg (1056 liter)	1766 kg (493 liter)



176 mm



14 kW



10-20 mm



<750 kg*

EIGENSCHAPPEN

- Tot 5 uur (gemengd materiaal)
- Minder lawaai, geen dampen
- Opladen van 10% - 100% ~ 6-9 uur (230V-16A)
- Laag dagelijks onderhoud/kosten
- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Rolopening 176x191mm / Brede invoertrechter 920 mm
- TP Pilot+ met Range control en Auto Reserve
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)
- PMAC-motor: 11 kW
- Gewicht voor 13-17 kWh: <750 kg*
Gewicht voor 21 kWh: 792 kg
- Opladen tijdens het werk is mogelijk
- Minder dan 750 kg zonder draaiplateau
Draaiplateau als optie (+80 kg)
- 3, 4 of 5 batterijen

ZE



Ingebouwde oplader:
230V 16A 65V en kabel



Draaiplateau
beschikbaar
als optie



3 batterijen

4 batterijen

5 batterijen

De lithiumbatterij (Li-ion, 65VDC, NMC)



**Emissievrij voor
groener werk**



TP 176 TRACK ZE

**100% ELEKTRICH – GEEN UITLAATGASSEN
– MINDER LAWAAI**

De rupsbanden wordt bediend met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening of met het handbediende bedieningspaneel en platform waar zowel de snelheid als de rupsbreedte geregeld kunnen worden.

De volledig elektrische TP 176 MOBIL ZE is de enige emissievrije schijvenversnipperaar op de markt. De ecologische voetafdruk van de TP 176 TRACK ZE is minimaal. De 65 volt LMC elektromotor van de houtversnipperaar wordt geleverd met een koppel 14 kW.

De 21 kWh lithiumbatterij zorgt. Voeding: 230 volt.



Handbedieningspaneel en platform met 20 kg veiligheidsschakelaar als optie

Voor algemeen gebruik op oneffen ondergrond



EIGENSCHAPPEN

- Danfoss Remote Control afstandsbediening of platform met handmatig bedieningspaneel
- Variabele breedte aandrijfriem
- Twee versnellingen (riemen)
- Minder lawaai, geen dampen
- Twee agressieve invoerrollen (variabele snelheid)
- Invoeropening 176x191 mm / Brede invoertrechter 920 mm
- TP Pilot+ met Range control en Auto Reserve
- Elektrische lier 2.722 kg (optie)
- Trekhaak 2.000 kg (optie)
- PMAC-motor (14 kW)
- Tot 5 uur (gemengd materiaal)
- Opladen van 10% - 100% ~ 9 uur (230V-16A)
- Opladen tijdens het werk
- Laag dagelijks onderhoud/kosten
- Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)



Veiligheid en comfort met radiografische bediening



21 kWh De lithiumbatterij (Li-ion, 65VDC, NMC)



176 mm



14 kW



10-20 mm



1150 kg



TP 176 TRACK

RUPSONDERSTEL – DIESEL

TP 176 TRACK wordt geleverd met een handmatig bedieningspaneel en platform of een Scanreco/Danfoss afstandsbediening voor de veiligheid van de operator en een gashendel om de versnipperaar snel te verplaatsen.

Ontworpen voor klussen waarbij u uw auto en een houtversnipperaar op wielen niet kunt meenemen.

De rupsband wordt bediend met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, waarmee zowel de snelheid als de spoorbreedte geregeld kan worden.

De TP 176 TRACK kan optioneel uitgerust worden met diverse opties. Zo kunt u de machine voorzien van een lier, voor werkzaamheden op steil terrein. Ook is het mogelijk om een trekhaak aan de machine te monteren, waardoor u direct de houtsnippers kunt opvangen.

EIGENSCHAPPEN

- Danfoss Remote Control afstandsbediening of platform met handmatig bedieningspaneel
- Variabele breedte aandrijfriem
- Twee versnellingen (riemen)
- Elektrische lier van 2.722 kg (optie)
- Trekhaak 2.000 kg (optie)
- Versterkte bescherming van hydraulische slangen
- Uitlaatgassen via uitwerppijp
- Grootste bodemvrijheid op de markt 200 mm / rupsonderstel in breedte verstelbaar
- Rolopening 176x191mm
Brede invoertrechter 920 mm
- TP Pilot+ met Range control en Auto Reserve
- TP Gemakkelijk onderhoud (1 gereedschap, 2 messen, 3 minuten)



176 mm



24 PK



10-20 mm



1150 kg



Handmatige bediening en platform met veiligheidsschakelaar.



Afstandsbediening.



Kubota-motor met hoog koppel.



TP-lier voor steil terrein. Grootste bodemvrijheid op de markt: 200 mm
breed rupsonderstel: 1150-1300 mm.
Versterkte slangbescherming.

A close-up photograph of industrial machinery, likely a conveyor system. It features several black rubber rollers and a textured black belt. A bright yellow curved component is visible in the lower right. The image is partially covered by a dark, semi-transparent overlay in the bottom left corner.

Technische gegevens

VEILIGHEID EN ONDERHOUD



TP N-STOP

OPTIMALE VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER

De TP E-STOP is een veiligheidsuitrusting, die bestaat uit twee (standaard) of vier (optioneel) noodstopchakelaars, welke geplaatst zijn rondom de invoertrechter. Wanneer één van de noodstoppen geactiveerd wordt, stoppen de invoerrollen met draaien. De noodstopknop moet gereset worden voordat de rollen opnieuw geactiveerd kunnen worden.

ORIGINELE SLIJTONDERDELEN: VOOR DE VEILIGHEID

De TP-versnipperaars zijn gemaakt voor ruw materiaal, maar slijtonderdelen gaan uiteraard niet eeuwig mee. Wij raden aan om altijd originele slijtage- en reserveonderdelen te gebruiken. Ze dienen volgens onze informatie en richtlijnen te worden vervangen.

Dit zorgt voor betere houtsnippers en lager brandstofverbruik. Tegelijk wordt de betrouwbaarheid geoptimaliseerd en de levensduur van de versnipperaar verlengd. We blijven zelfs onderdelen leveren voor TP-versnipperaars die al meer dan 20 jaar in gebruik zijn!



TP SERVICE BOX

OM ALLES SOEPEL TE LATEN WERKEN

Een TP SERVICE BOX bevat alle essentiële slijtonderdelen die geschikt zijn voor elke TP-versnipperaar. Bijvoorbeeld messen, tegenmessen, schrapers, hydraulische filters en natuurlijk bouten en moeren.

Met de SERVICE BOX bij de hand is een optimale werking altijd gegarandeerd, ook als u aan het werk bent, ver weg van een magazijn of werkplaats.

Opties voor alle TP versnipperaars.



HOMOLOGATIE/GOEDKEURINGEN

De thermisch verzinkte trailer en chassis worden door ALKO/KNOTT geleverd. De trailer is inclusief oplooprem. De versnipperaars worden geleverd met een conformiteitscertificaat om aan te tonen dat ze volledig gehomologeerd zijn en voldoen aan de Europese richtlijn 2007/46/EG. Alle TP-versnipperaars voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen (EN 13525)

EIGENSCHAPPEN TP 166 - TP 176



ALGEMEEN

TP 166/176 EN TRACK

- Typegoedgekeurd (CoC)
- Trailer met oloprem (thermisch verzinkt) van AL-KO
- Hoge capaciteit (tot 12-15 m³/uur)
- Voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsnormen, inclusief TP E-stop en veiligheidssensoren



TP PILOT+

NIEUWE GEBRUIKSVRIENDE- LIJKE CO-PILOT

- Brandstofniveau
- Werkuren
- Bedrijfsuren
- Bereikregeling (TP 176 Mobil diesel en ZE)
- Auto Reserve



TP STARTER™

VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE MOTOR

- Automatisch koppelingssysteem koppeling/ontkoppeling snaren
- Eenvoudig opstarten/uitschakelen van de machine
- TP mechanische starter als alternatief (TP 166 Mobile wordt alleen geleverd met een directe start)

TP 166, TP 176 Diesel, Benzine en Track.



KRACHT

MEER CHIPS. MINDER BRANDSTOF.

- De rotor bestaat uit 2 lange messen met een mesopening van 20 mm
- Geoptimaliseerd en laag brandstofverbruik
- Minder werkuren per geproduceerde m3 houtsnippers



TP TWIN DISC™

DUBBELE SCHIJVEN – DUBBELE KRACHT

- Lichtgewicht met grote kracht
- Unieke en solide constructie
- Sterke uitworp



TP VARIO SPOUT™

VERSTELBARE HOOGTE VOOR FLEXIBELE UITWORP

- 5 uitgangsposities (max. hoogte 244 cm)
- 270 graden rotatie
- Lage opberg-/transportstand (vanaf 176 cm)



STERKE ROLLEN

INVOERROLLEN VAN HARDOX-STAAL

- Twee invoerrollen (horizontaal)
- Invoeropening 176x191 mm
- Hydraulisch instelbare invoersnelheid (grootte houtsnippers 10-20 mm)
- Eén sterke veer



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO FUNCTIE

- Snelle en gemakkelijke elektronische herstart na activering van de veiligheidsbeugel
- Geplaatst aan beide zijden van de invoertrechter
- Reset-functie voor optimale veiligheid



SERVICEVRIENDELIJK

ONDERHOUDSVRIENDELIJK ALS GEEN ANDER

- 1 gereedschap – 2 messen – 3 minuten
- Rotorvergrendeling vergemakkelijkt et werk)
- Eenvoudige toegang voor dagelijks onderhoud en smering
- Geen speciaal gereedschap nodig



EMISSIE

SCHONE WERKOMGEVING

- Uitlaatgassen via uitwerppijp als enige op de markt

TP 176 Mobile en Track Diesel.



HYDRAULISCH SYSTEEM

GROTER EFFECT EN BETROUWBAARHEID

- Geïntegreerd hydraulisch systeem met eigen pomp, tank en filter
- Zorgt voor de juiste druk en het juiste oliepeil
- Minimaliseert het stroomverbruik



GARANTIE

3 JAAR GARANTIE

- Functie
- Motor
- Hydrauliek
- Slijtageonderdelen en lak vallen niet onder de garantie

MODELLEN VERGELIJKEN



	TP 100 MOBILE	TP 166 MOBILE	TP 176 MOBILE D
Max. houtdiameter	100 mm	176 mm	176 mm
Invoeropening	150 x 275 mm	176 x 191 mm	176 x 191 mm
Type motor	HONDA 20 PK B & S Vanguard PK	HONDA	Kohler LDW 1404 Kubota D1305-E4B
Motorvermogen pk/kW	20 PK / 14 kW 18 PK / 13 kW	HONDA 22 hk / 16,5 kW	24 PK / 18,5 kW
Aantal cilinders	2	2	4 / 3
Koppel	40 Nm	52 Nm	80 Nm
Besturing	E-starter	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Brandstof	Benzine	Benzine	Diesel
Tankcapaciteit	20 liter	25 liter	20 liter
Brandstofverbruik	3 l/u	5 l/u	3 l/u
Capaciteit/uur	3 m³	12 m³	15 m³
Grootte van houtsnippers	8-20 mm	10-20 mm	10-20 mm
Instelbare grootte van houtsnippers	Nee	Nee	Ja
Invoerwalsen	1	2	2
Walspositie	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Type versnipperaar	Trommelversnipperaar	Messenschijf	Messenschijf
Hoek invoer	Verticaal	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting
Snipperhoek	55°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Nee	Ja	Ja
Aantal messen / tegenmessen	2/1	2/2	2/2
Diameter/gewicht schijf	410 mm / 48 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg
Geluidsniveau conform richtlijn 2000/14/EC	124 dB	124 dB	124 dB
Hoogte invoertrechter (boven grond)	1551 mm	654 mm	654 mm
Breedte invoertrechter (binnen)	690 mm	920 mm	920 mm
TP VARIO SPOUT	Nee	Optioneel	Optioneel
Gewicht	300-314 kg	680 kg	749 kg
Andere versies			Draaischijf

*Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel)

Voor meer informatie over TP CHIP KIT en G-normen, ga naar www.tpchipper.com



TP 176 MOBILE P	TP 176 MOBILE ZE	TP 176 TRACK ZE / DIESEL HANDMATIGE BEDIENING		TP 176 TRACK ZE / DIESEL AFSTANDBEDIENING	
176 mm	176 mm	176 mm		176 mm	
176 x 191 mm	176 x 191 mm	176 x 191 mm		176 x 191 mm	
Kohler EFI 980	PMAC met LI-ION accu	PMAC met LI-ION accu	Kubota D1305-E4B	PMAC met LI-ION accu	Kubota D1305-E4B
38 PK / 27 kW	19 PK / 14 kW	19 PK / 14 kW	24 PK / 18,5 kW	19 PK / 14 kW	24 PK / 18,5 kW
2	-	-	3	-	3
79 Nm	-	-	80 Nm	-	80 Nm
TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+	TP PILOT+	TP STARTER / TP PILOT+
Benzine	Batterij	Batterij	Diesel	Batterij	Diesel
20 liter	13/17/21 kWh	21 kWh	20 liter	21 kWh	20 liter
6 l/u	-	-	3 l/u	-	3 l/u
15 m³	15 m³	15 m³	15 m³	15 m³	15 m³
10-20 mm	10-20 mm	10-20 mm		10-20 mm	
Ja	Ja	Ja		Ja	
2	2	2		2	
Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal		Horizontaal	
Messenschijf	Messenschijf	Messenschijf		Messenschijf	
Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting	Parallel aan rijrichting		Parallel aan rijrichting	
90°	90°	90°		90°	
Ja	Ja	Ja		Ja	
Ja	Ja	Nee		Ja	
2/2	2/2	2/2		2/2	
599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg	599 mm / 69 kg		599 mm / 69 kg	
124 dB	124 dB	124 dB		124 dB	
654 mm	654 mm	742 mm		742 mm	
920 mm	920 mm	920 mm		920 mm	
Optioneel	Optioneel	Optioneel		Optioneel	
721 kg	<750 kg - 792 kg	1200 kg		1150 kg	
	Draaischijf				

*Gemonteerde TP CHIP KIT vereist (optioneel)
Voor meer informatie over TP CHIP KIT en G-normen, ga naar www.tpchipper.com



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denemarken

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFOON EN OPENINGSUREN (CET)

Maandag - donderdag 08:00 - 16:00

Vrijdag 08:00 - 15:30

RESERVEONDERDELEN

Maandag - donderdag 08:00 - 15:00

Vrijdag 08:00 - 13:00

VERSNIPPERAARS SINDS 1980

Linddana ontwerpt, maakt en verkoopt al sinds 1980 TP-versnipperaars. Tegenwoordig is dit Deense bedrijf wereldwijd één van de marktleiders in deze branche. Linddana levert een sterke reeks functionele en betrouwbare versnipperaars voor landschapsverzorging en de productie van biomassa.

TECHNOLOGIE EN MENSEN

De sterke internationale positie van Linddana is gebaseerd op uitgebreide technische expertise en een voortdurend streven naar hoge kwaliteit, zowel bij de selectie van materiaal als bij het productieproces. Door vakmanschap te combineren met het gebruik van de nieuwste productietechnologie, kunnen we blijven voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Alle specificaties in de brochure zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Wij behouden ons het recht voor om de ontwerpen en technische specificaties te wijzigen. Neem contact op met de wederverkoper voor de nieuwste bijgewerkte specificaties of bezoek www.tpchipper.com

Dealer

